

Ayuda de Open Journal System

[Inicio](#) > [Administración del Sitio](#) > **Instalación**

Instalación

Open Journal Systems es una aplicación de código abierto que puede ser descargada gratis e instalada en casi cualquier computador o servidor.

Licencia

OJS es distribuido bajo los términos de la [GNU Licencia Pública General](#). En la descarga de OJS se incluye una copia de los términos de la licencia de redistribución del código de OJS en su forma original o modificada.

[Principio](#)

Requerimientos

Se recomienda que el servidor cumpla con los siguientes requerimientos:

- [PHP](#) >= 4.2.x
- [MySQL](#) >= 3.23.23 (including 4.x) or [PostgreSQL](#) >= 7.1 (including PostgreSQL 8.x)
- [Apache](#) >= 1.3.2x or >= 2.0.4x or Microsoft IIS 6+
- Sistema Operador: cualquier sistema operativo que soporte el Software, incluyendo [Linux](#), [BSD](#), [Solaris](#), [Mac OS X](#), and [Windows](#)

Actualmente OJS solo ha sido probado en MySQL y PostgreSQL, sin embargo otros sistemas de administración de base de datos son soportados por [ADODB](#) may work (in full or partially). Los reportes de Compatibilidad y/o parches de código para DBMSs son bienvenidos.

[Principio](#)

Descargar

OJS Puede descargarse desde la página Web del proyecto de conocimiento público [web site](#).

Buscar

Contenido

Contenido Subir un nivel
[Administración del Sitio](#)

- **Instalación**
- [Administración del Sitio](#)
[Web](#)
- [Funciones](#)
[Administrativas](#)

[Principio](#)

Instalación

OJS viene con un guión basado en una Web de instalación que guía al administrador del sistema durante el proceso de instalación.

Alternativamente, está disponible una herramienta de instalación de línea de comando.

1. Descargue el archivo OJS.
2. Descomprima el archivo de OJS en su servidor de Web y colóquelo en la ubicación deseada en el árbol de documentos Web:

```
$ tar -zxf ojs-2.*.tar.gz  
$ mv ojs-* /var/www/myjournal
```
3. Haga los siguientes archivos y directorios escribibles (ej., usando `chown` o `chmod`):
 - `config.inc.php` (optional)
 - `public`
 - `cache`
 - `cache/t_cache`
 - `cache/t_config`
 - `cache/t_compile`
 - `cache/_db`
4. Abra el explorador Web hasta la ubicación de su instalación de OJS (ej., `http://www.mydomain.com/myjournal/`) y siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación. Vea `docs/README` para mayor información sobre el proceso de instalación.

[Principio](#)**Cerrar**