

MINITRACTORES, MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

COMERCIAL DE SUMINISTROS

Pabellón 8, 012-013

JONSERED ICT 18 AUTOMATIC

Tractor de jardín Jonsered con recogedor integrado y sistema de corte Super Vac. Este sistema sirve para calcular la óptima relación entre la cuchilla, la cubierta y el recogedor. Dispone de eje delantero oscilante de fundición y ruedas anchas que confieren baja presión para el suelo y mejores condiciones de transitabilidad. Además incorpora: Motor B&S Intec de 18 CV, caja de cambios automática, ancho de corte 4 107 cm, regulación de corte continua de 4 a 11 cm, arranque electrónico.



JONSERED 580 RD BBC

Dentro de la gama de cortacéspedes, Jonsered incluye este modelo autopropulsado, equipado con motor B&S XLT 55, que desarrolla una potencia de 5.5 CV; su anchura de corte es de 48 cm, dispone de ajuste central de la altura de corte, que puede oscilar entre los 2 y 7 cm. Asimismo, dispone del sistema de corte Super Vac, que gracias a su avanzada tecnología, sirve para la recogida de ramas y hojas.



YANMAR YL 530 TS

Motor de cuatro tiempos de 153 cm³ con válvulas en cabeza, que desarrolla una potencia de 4.5 CV a 4 000 rev/min. Dispone de dos velocidades con transmisión por eje cardan; freno de embrague con cuchilla. Un ancho de corte de 53 cm. Una altura de corte de seis posiciones desde 15 hasta 85 mm; manillar regulable en altura en 3 posiciones; y un recogedor de 73 litros de capacidad.



ALFA AGRÍCOLA

Pabellón 8, E/23-27

MOTOAZADA D-2000

Motor de gasolina Mitsubishi tipo GM 132, con una fresa de 80/52. Transmisión por engranaje, con dos velocidades adelante y una marcha atrás.



INTERNACO
Pabellón 8, G-H/1-16
HUSQVARNA


Los modelos más pequeños son el LT125 y el LTH125, funcionales, con mandos fácilmente accesibles y unidad de corte con inducción por aire. Recogedor y accesorio BioClip opcional. Motor B&S I/C de 12.5 CV y transmisión 5+1 e hidrostática, respectivamente. 36" de anchura de corte, altura de corte de 25-90 mm, 172 kg de peso y 1 190 mm de distancia entre ejes. El LT130 y el LTH130 son dos modelos compactos para tareas de mayor envergadura. Accesorio BioClip y recogedor opcionales. Motor B&S I/C de 13 CV y transmisión 6+1 e hidrostática, respectivamente. El resto de características son iguales a las de los modelos 125.

YABE, S.p.A. (BERTOLINI)
Pabellón 8, 03-05
SERIE 2001

Serie de tractores compuesta por tres modelos, el 2001 de 16.3 CV, el 2001 G de 17 CV y el 2001 GT de 17 CV. Los 2001 y 2001GT están destinados principalmente a las labores agrícolas mientras que el 2001 G está preparado para su empleo en el mantenimiento de jardines y grandes áreas verdes. Montan motores diésel de dos cilindros refrigerados por aire con arranque eléctrico y disponen de embrague monodisco en seco, diferencial con dispositivo de desbloqueo automático, elevador hidráulico posterior y dispositivo de seguridad Start Control en pedal de embrague.


FAMOSA, FÁBRICA DE MOTORES
Pabellón 8, J/11-15
MOTOAZADA PRO-70


La firma Campeón presenta un nuevo modelo de motoazada de 102 cm³, transmisión a engranajes en baño de aceite, cambio monomarcha, manillar regulable en multiposición, 4 fresas y 2 discos. Cuenta con 60 cm de anchura de trabajo, 43 kg de peso y dimensiones de 78/42/68 cm.

ANTONIO CARRARO IBÉRICA

Pabellón 6, 7-9 y A-B/1-14

**MOTOCULTOR 740 CON ESCOBA HA-FOG**

Motocultor que monta un motor diésel Lombardini 6LD400, de 10 CV, con arranque eléctrico y transmisión con 5 velocidades hacia delante y 2 atrás. La barredora HA-FOG está compuesta de cerdas cilíndricas y ofrece una anchura de trabajo de 1 metro, con enganche para motocultor y mando mecánico de inclinación lateral.

RI.BE

Pabellón 8, H/8-10



Esta empresa de Girona mostrará la "nueva generación" de tractores Benassi, la marca de cuya comercialización se encarga. Por un lado, el modelo BT 2001 R, de simple tracción, con motor Ruggerini de 2 cilindros y 16.3 CV. Por otro, el BT 2002 DT, con tracción a las cuatro ruedas; motor Kubota de 3 cilindros y 19.9 CV a 3 600 rev/min; también puede montar motor Lombardini de 2 cilindros y 17.7 CV a 3 600 rev/min. Todos los modelos cuentan con



transmisión mecánica a engranajes a baño de aceite, con 3 velocidades adelante y 2 en retromarcha, dispositivo rápido de inversión de marcha, diferencial con posibilidad de bloqueo rápido y embrague de disco en seco con comando mecánico.

MOTOCULTORES MOLLÓN

Pabellón 8, K/22-24

GAMA DE MOTOAZADAS

Se expondrán 6 modelos con motor a 2 tiempos de entre 100 y 148 cm³ y de 0.85 a 1.10 m de anchura de trabajo y 12 modelos con motor a 4 tiempos de entre 118 y 206 cm³ y de 0.90 a 1.20 m de anchura de trabajo. Como característica común, todos sus modelos incorporan embrague de correa y arranque reversible. Los modelos a dos tiempos equipan motores Minsel y filtro de aire en baño de aceite. Tiene versiones de 2 velocidades adelante y de 4 adelante y 2 atrás, así como de transmisión de cadena doble o por engranajes y cadena. Los modelos 4 tiempos motan motores Honda o Briggs e integran válvulas laterales o en cabeza. Hay versiones de filtro en baño de aceite y en seco. 

MOTOCULTORES PASQUALI
Pabellón 7, B-C/1-4

■ TB10, SB20, SB30, XB40 Y XN15.5

Gama de motocultores que montan motores a gasolina, con la excepción del XN15.5 que equipa un diésel. Los diferentes modelos desarrollan potencias de 5.5 CV, 6.5 CV, 8 CV, 8 CV y 12.2 CV, respectivamente, y disponen de arranque a cuerda y recogedor automático. Además, incluyen embrague en seco con mando manual, excepto el XN15.5 que incorpora embrague multidisco en seco también con mando manual. La toma de fuerza a 990 rev/min independiente del cambio con conexión en baño de aceite es para todos los modelos menos para el XN15.5 que muestra 790 rev/min y sincronización con la velocidad de cambio. Como dispositivo de seguridad incluye el paro motor combinado con el embrague y un dispositivo que impide la conexión simultánea de

la fresa y de la marcha atrás. También equipa ruedas neumáticas y manillar regulable en altura y reversible y como principales aperos aplicables, surcadores, barras de corte, biotrituradoras, fresas, bombas de riego y rociado, hileradores, sierras circulares, astilladores de lenos, quitanieves, barredoras y cortacéspedes.

KUBOTA SERVICIOS ESPAÑA
Pabellón 7, E/18-20
■ G18

Cortacésped de asiento de motorización diesel de 18 CV que incorpora el sistema de corte Glide Cut de tres cuchillas y expulsión trasera con recogedor integrado. Este sistema permite segar la hierba y expulsarla directamente al recogedor. Incorpora transmisión hidrostática de gran cilindrada (21 cm³), dirección asistida por microprocesador eléctrico y chasis resistente. Gracias a la fuerza y la velocidad del aire generado, la hierba llena completamente el recogedor hasta el límite de los 500 litros. El motor y la transmisión le permiten alcanzar una velocidad de 15 km/h.



CALIDAD Y PRESTIGIO


DIVISIÓN McCORMICK

Industria, 17-19 • Pol. Inds. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 223 18 12 • Fax: 93 223 09 78



McCORMICK ES UNA MARCA PERTENECIENTE
AL GRUPO *Landini*