

AMAZONE

GRADA ROTATIVA KE / CULTIVADOR ROTATIVO KG

Amazone, especialista en técnicas de siembra desde hace décadas, ha aprovechado su larga experiencia para mejorar sus implementos de laboreo de suelo. Entre sus últimas innovaciones se encuentran las gradas rotativas KE, con anchuras de trabajo de 2.5, 3 y 4 metros, así como los cultivadores rotativos KG, disponibles con anchuras de trabajo de 3, 4.5 y 6 metros, y en versiones plegables a 3 metros con anchuras de 4, 4.5, 5 y 6 metros. Ambas gamas de implementos se caracterizan por su gran robustez, larga vida útil y tecnología punta de primera calidad en la preparación del lecho de siembra.



La serie KE destaca por la estabilidad que proporciona su robusto bastidor doble, el eje rotativo y el soporte de púas forjadas en una sola pieza. Además presenta un sistema excepcional para el rápido cambio de púas y es óptima para combinar con rodillos compactadores de dientes, de anillos cónicos y de neumáticos.



Los cultivadores KG poseen todas las ventajas de las gradas rotativas y además cuentan con un perfil de cárter (bastidor más robusto, ejes rotores de mayor diámetro y púas más robustas). Sus púas de ataque penetran por sí mismas en el terreno y mantienen automáticamente constante la profundidad de trabajo deseada. Otra ventaja es que las combinaciones de siembra Amazone con cultivador rotativo se pueden utilizar igualmente para terrenos arados.

A M A Z O N E

ABONADORA PARA GRANDES EXTENSIONES ZG-B



La abonadora para grandes extensiones ZG-B es la más grande de Amazone. Su tolva de gran capacidad, la gran anchura de distribución y su estructura general permite alcanzar altos rendimientos superficiales. Como equipamiento de serie incorpora lanzas de enganche amortiguadas, de regulación vertical que se adaptan a tractores de todo tipo.

Además dispone de un robusto dispositivo universal de distribución con discos sustituibles para fertilizantes granulados especiales y abonos clásicos.



Los discos de distribución Omnia-Set producen, con fertilizantes minerales, para anchuras de 10 a 36 m, un diagrama de distribución de gran pre-

cisión. También cuenta con tornillos sin fin de distribución frontal, que permiten alcanzar anchuras de trabajo de 9 y 12 m, situados entre los ejes del tractor y de la abonadora. La posibilidad de cambiar de distribuidores hace de la ZG-B una abonadora universal.

Otra de sus características es que puede invertir el sentido de la marcha de la cinta transportadora a través de una palanca de cambio de engranaje.