

EUROMIX I SERIE 70

NUEVA GAMA DE MEZCLADORES DE TORNILLO SINFÍN VERTICAL KUHN

Kuhn amplía su producción de maquinaria para alimentación de ganado con una nueva gama de mezcladores de tornillo vertical, denominada EUROMIX I Serie 70, formada por tres modelos de 8, 10 y 12 m³, especialmente adaptados para rebaños de entre 40 y 90 cabezas vacunas.



Entre sus principales cualidades destaca el eficaz recorte de las fibras y la mezcla homogénea y oreada que proporciona.

Dispone de una tolva de gran abertura que facilita la carga de pacas enteras de heno, paja o hierba ensilada, un tornillo vertical de 5 cuchillas escotadas y dos contra-cuchillas regulables colocadas simétricamente en la tolva para asegurar el recorte de las fibras.

El tornillo mezclador está equipado con un doble paso en el último cuarto de la espira para una mezcla más rápida. Además, incluye un sistema de pesada electrónica que permite una gestión muy exacta de todos los componentes de la ración.

El diseño de su tolva, con cámara de recorte y cámara de descompresión, asegura una mezcla oreada y apetitosa.

Un segundo raspador en el tornillo permite un vaciado más rápido de la tolva y una distribución homogénea.

Opcionalmente, cuenta con doble distribución para realizar simultáneamente dos cordones de alimentación a ambos lados de la máquina.

También como opción, puede incorporar un tapiz inclinable, con bandas de pvc que distribuye la ración mezclada en cualquier comedero.

Con el objetivo de satisfacer las expectativas de los ganaderos y las exigencias nutricionales de sus rebaños, Euromix I Serie 70 garantiza la polivalencia con las materias primas y los forrajes utilizados, formación de un impecable cordón de alimentación independientemente del porcentaje de fibras, confort de uso y sencillez de mantenimiento.■

		EUROMIX I 870	EUROMIX I 1070	EUROMIX 1270
Capacidad de mezcla	m ³	8	10	12
Altura de distribución	m	0.45	0.45	0.45
Peso en vacío	kg	3 000	3 150	3 300
Potencia recomendada de tractor	kW (CV)	44 (60)	51 (70)	59 (80)
Número de tornillos mezcladores		1	1	1
Velocidad de rotación del tornillo	min ⁻¹	29	29	29
Dimensiones totales (m)	Longitud	4.11	4.20	4.27
	Anchura	2.35	2.35	2.35
	Altura	2.45	2.77	3.03
Número indicativo de vacas lecheras alimentadas de una sola pasada		40 a 60	50 a 75	60 a 90